

ANTIGELLO CL 10

Antigel

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE: AUX1/A

— Description et propriétés :

ANTIGELLO CL 10 est un liquide qui assure la protection antigel, des circuits et des radiateurs de refroidissement des véhicules routiers, ainsi que des circuits de climatisations.

Prêt à l'emploi, il permet une utilisation aisée et limite les risques liés à la manipulation et à la dilution. Antigel favorise la circulation et prévient l'échauffement excessif.

Les peintures et vernis ne sont pas attaqués par l'Antigel.

— Applications :

- ▶ Antigel est utilisé pour empêcher les circuits de geler.
- ▶ Antigel assure la protection de tous les circuits et radiateurs de refroidissement des automobiles, des véhicules de transport, ainsi que ceux des installations de climatisation et de chauffage.

— Performance :

- ✓ Excellent niveau de performance
- ✓ concentration en monoéthylglycol : 10%

FICHE TECHNIQUE

NUMERO / INDICE : AUX1 / A

Caractéristique	Méthodes	ANTIGELLO CL 10
Caractère	---	Paraffinique
Aspect	---	Liquide
Odeur	---	Caractéristique
Couleur	ASTM D 1500	Bleu / Vert
Densité à 15°C Kg / L	ASTM D 1298	1,03 – 1,05
PH	---	7,5 – 8,0
Concentration %	---	10 %