

ANTIGELLO CL 50

Antigel

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE:AUX3/A

— Description et propriétés :

ANTIGELLO CL 50 est un liquide qui assure la protection antigel, des circuits et des radiateurs de refroidissement des véhicules routiers, ainsi que des circuits de climatisations.

Prêt à l'emploi, il permet une utilisation aisée et limite les risques liés à la manipulation et à la dilution. Antigel favorise la circulation et prévient l'échauffement excessif.

Les peintures et vernis ne sont pas attaqués par l'Antigel.

- Applications :

- ▶ Antigel est utilisé pour empêcher les circuits de geler.
- ▶ Antigel assure la protection de tous les circuits et radiateurs de refroidissement des automobiles, des véhicules de transport, ainsi que ceux des installations de climatisation et de chauffage.

— Performance :

- ✓ Excellent niveau de performance
- ✓ concentration en monoéthylglycol : 50%

FICHE TECHNIQUE

NUMERO / INDICE : AUX 3 / A

Caractéristique		Méthodes	ANTIGELLO CL 50
Caractère		---	Paraffinique
Aspect		---	Liquide
Odeur		---	Caractéristique
Couleur		ASTM D 1500	Bleu / Vert
Densité à 15°C	Kg / L	ASTM D 1298	1,03 – 1,05
PH		---	7,5 – 8,0
Concentration	%	---	50 %