



## ARCO CL 32

### Huile Minérale pour compresseurs

## FICHE TECHNIQUE

NUMERO / INDICE : COMP1/A

#### – Description et propriétés :

**ARCO CL 32** est un lubrifiant spécialement conçu pour compresseurs d'air et de pompe à vide. Excellente stabilité chimique et thermique, pouvoir antioxydant et anti-usure renforcé. Très bonne résistance à la pression et à la température.

#### – Applications :

Pour la lubrification des pompes à vide et des compresseurs fonctionnant dans des conditions sévères.

#### – Performance :

✓ HUILE DE TYPE HM

#### – Caractéristiques Techniques :

Caractéristique	Méthodes	Grade ISO 32
<b>Caractère</b>	---	<b>Paraffinique</b>
Densité à 15°C g/ml	ASTM D 1298	0.865-0.878
Viscosité cinématique à 40 °C Cst	ASTM D 445	28.8-35.2
Viscosité cinématique à 100 °C Cst	ASTM D 445	4.5-5.5
Indice de viscosité	ASTM D 2270	Min 95
Point d'éclair °C	ASTM D 92	Min 220
Essai de moussage Ml/Trace	ASTM D 892	50/Trace
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-9