

DEGRAISSEUR DSA CL

FICHE TECHNIQUE

NUMERO / INDICE : AUX 6 / A

— Description et propriétés :

DSA-CL est un dégraissant alcalin fort sous forme de poudre blanche soluble dans l'eau. Il est particulièrement destiné pour un usage industriel dans les bains de dégraissage. **DSA-CL** est un composé dont les caractéristiques dispersantes, mouillantes et émulsifiantes ont été optimisées afin de répondre à une utilisation intensive. Sa capacité de saponification est d'un excellent niveau. Il possède une longue durée d'activité et sa capacité de nettoyage est constante même en présence d'une grande quantité d'huiles et de graisses.

DSA-CL a été formulé pour minimiser l'effet d'entraînement du produit par les pièces traitées ce qui favorise une meilleure productivité et de faibles taux de pertes. Le rinçage est également facilité et la consommation d'eau de rinçage est très faible.

— Utilisation :

- ▶ Concentration : 10 à 50 g / l
- ▶ Température : 50 à 70°C
- ▶ Temps de séjour : 1 à 15 minutes

Ces valeurs sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. L'utilisateur devrait adapter les conditions opératoires au degré de contamination des pièces et au type de graisses traitées. Une plus grande concentration et une température plus importante donnent des temps de séjour plus courts.

— Sécurité :

DSA-CL est un produit alcalin fort. Les précautions d'usage sont nécessaires lors de la manipulation du produit (Port de gants et de lunettes appropriés)