CHEMS LUB
Huiles et Graisses Lubrifiantes

KIMIFLUX 801 CL

Fluxage

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE : AUX7/A

– Description et propriétés :

KIMIFLUX 801 CL est un :

- Produit liquide concentré de très grande stabilité.
- Produit facilement et immédiatement miscible à l'eau à toutes températures.
- Produit bénéficiant de la formulation stabilisée de nos sels de flux techniques.
- Permet les recharges en sels des bains de flux.
- Permet un montage rapide des bains neufs.

KIMIFLUX 801 CL est composé de Sels doubles de fluxage sous forme liquide concentré destiné à faciliter les opérations de recharge des bains de flux en sels, ou leur remise à niveau.

– PRODUIT TAMPONNE : tension superficielle stabilisée

KIMIFLUX 801 CL c'est une préparation destinée à obtenir une dilution parfaite des sels de fluxage.

Les recharges en produit poudreux dans les bains posent toujours des problèmes qui, s'ils ne sont pas toujours visibles, sont pénalisants économiquement et techniquement. Les sacs introduits dans les bains restent généralement toujours sur un même côté de la cuve, la poudre n'a souvent pas le temps de se dissoudre et s'accumule en fond de cuve. Une croûte insoluble se forme alors et il n'est pas rare de retrouver de grandes quantités de sels pris en masse au fond des cuves de flux. Les sels mettent un certain temps à se diluer dans l'eau, aussi il est nécessaire d'avoir une très bonne dispersion pour permettre une mise en solution efficace.

C'est ce que nous réalisons en fabricant **KIMIFLUX 801 CL**.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

CHEMS LUB est certifiée ISO 9001 PAR Bureau Veritas dans le cadre de son activité de fabrication, d'industrialisation et de commercialisation des huiles, graisses et services associés. Cette certification souligne la volonté de CHEMS LUB de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue afin de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients.

CHEMS LUB
Huiles et Graisses Lubrifiantes

– Caractéristiques techniques :

- Aspect du produit... .....Liquide concentré épais
- Couleur du produit..... Liquide incolore à légèrement ambré
- Odeur du produit.....Pas d'odeur caractéristique
- Densité du produit..... Liquide livré à une densité d'environ 1,370 à 20°C
- Concentration en ZnCL2 .....430-465 g / l
- Concentration en NH4CL ..... 340 à 370 g / l
- Equilibre entre les sels ..... 56 / 44

– Mode opératoire :

- La concentration est à adapter en fonction de la destination du produit.
- Ce produit étant très facilement miscible à l'eau, il peut être utilisé en recharge pure ou en montage d'un bain neuf.
- KIMIFLUX 801 peut être introduit dans les bains par pompe doseuse.
- Compte tenu de la forte concentration en sels, le produit peut cristalliser en dessous de 5°C. prévoir les conditions de stockage en hiver.

– . précautions d'utilisation :

- Identification des directives Européennes Symbole : C —N
- Dénomination : Corrosif— Dangereux pour l'environnement
- Ce produit est CORROSIF, et comme tout produit chimique corrosif, il doit être manipulé avec toutes les précautions prévues par la législation :
- Port obligatoire des lunettes, gants et vêtements de sécurité.
- En cas d'accident, se conformer aux prescriptions contenues dans la fiche de sécurité
- Tous les renseignements contenus dans cette fiche technique, donnent des tendances d'utilisation, qui sont, le fruit de notre expérience, ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'entreprise ou d'une quelconque personne de ses membres.
- Chaque cas particulier doit être étudié par nos spécialistes...

consultez nous

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

CHEMS LUB est certifiée ISO 9001 PAR Bureau Veritas dans le cadre de son activité de fabrication, d'industrialisation et de commercialisation des huiles, graisses et services associés. Cette certification souligne la volonté de CHEMS LUB de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue afin de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients.