

# MP CL 1

## Graisse Multi usage

### FICHE TECHNIQUE

NUMERO / INDICE : GMP 2/A

#### – Description et propriétés :

**MP CL 1** est une graisse multi usage pour utilisations générales courantes sans contraintes de charge et dans les conditions normales.

**MP CL 1** est miscible avec la plus part des graisses à savons conventionnels, elle présente une bonne stabilité mécanique, une excellente pompabilité assurée par ses propriétés à froid et sa texture lisse.

**MP CL 1** possède une très bonne résistance à l'eau et ne contient pas de plomb ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour l'environnement.

Plage de température d'utilisation étendue, allant de -10°C à 130°C.

#### – Applications :

- ✓ Tous types de roulements, de joints, de cardans, dans les conditions de température et de charge normales.
- ✓ Tout type d'applications dans les transports, le TP, l'agriculture,

## FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE: GMP2/A

### – Caractéristiques Techniques :

Caractéristique	Méthodes	MP CL 1
Type de savon	---	Lithium
Aspect	---	Brillant - butyreux
Texture	---	Filante
Pénétration travaillée à 60 coups à 25°C	ASTM D 217	310 - 340
Point de goutte °C	ASTM D 566	Min 180
Viscosité de l'huile de base à 40°C    Cst	ASTM D 445	150