



MP CL 4

Graisse Multi usage

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE: GMP 5/A

— Description et propriétés :

MP CL 4 est une graisse multi usage pour utilisations générales courantes sans contraintes de charge et dans les conditions normales.

MP CL 4 est miscible avec la plus part des graisses à savons conventionnels, elle présente une bonne stabilité mécanique, une excellente pompabilité assurée par ses propriétés à froid et sa texture lisse.

MP CL 4 possède une très bonne résistance à l'eau et ne contient pas de plomb ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour l'environnement.

Plage de température d'utilisation étendue, allant de -10°C à 130°C.

— Applications :

- ✓ Tous types de roulements, de joints, de cardans, dans les conditions de température et de charge normales.
- ✓ Tout type d'applications dans les transports, le TP, l'agriculture,

FICHE TECHNIQUE

NUMERO/INDICE : GMP 5/A

— Caractéristiques Techniques :

Caractéristique	Méthodes	MP CL 4
Type de savon	---	Lithium
Aspect	---	Brillant - butyreux
Texture	---	Filante
Pénétration travaillée à 60 coups à 25°C	ASTM D 217	175 - 205
Point de goutte °C	ASTM D 566	Min 180
Viscosité de l'huile de base à 40°C Cst	ASTM D 445	150