



# ULTRAMEC EP 2200

## Huile pour engrenages Extrême-Pression

### FICHE TECHNIQUE

NUMERO / INDICE : GEAR 14/A

#### – Description et propriétés :

**ULTRAMEC EP 2200** est un produit noir bitumineux, à employer pour le graissage par barbotage en carter semi étanche de couronnes dentées en cimenterie, papeterie, sucrerie, sidérurgie, matériel de travaux publics, etc...

Il s'utilise sur des réducteurs de forte puissance à vitesse lente et peut éventuellement être appliqué par circulation.

#### – Avantage :

- ✓ C'est un produit noir bitumineux, à employer pour le graissage par barbotage en carter semi étanche de couronnes dentées en cimenterie, papeterie, sucrerie, sidérurgie, matériel de travaux publics, etc...
- ✓ Il s'utilise sur des réducteurs de forte puissance à vitesse lente et peut éventuellement être appliqué par circulation.
- ✓ Frais d'entretien réduits par l'excellente protection contre l'usure.

## FICHE TECHNIQUE

NUMERO / INDICE : GEAR 14/A

### – Caractéristiques Techniques :

Caractéristiques	Méthodes	ULTRAMEC EP 2200
<b>Caractère</b>	---	<b>Paraffinique</b>
Couleur	---	Noire
Densité à 15°C g/ml	ASTM D 1298	0.96 - 1.00
Viscosité cinématique à 40 °C Cst	ASTM D 445	1350 - 1650
Viscosité cinématique à 100 °C Cst	ASTM D 445	65 - 80
Indice de viscosité	ASTM D 2270	Min 80
Point d'éclair°C	ASTM D 92	Min 320
Adhésivité	---	OUI
Onctuosité	---	OUI
Extrême pression	---	OUI